

ICARO SOLAR (Serie Fotovoltaico)- Tipologia G1 - Asmel

LED GENERATION

Dettagli dei componenti



Caratteristiche Costruttive

Corpo apparecchio	: pressofusione di alluminio
Tipologia Verniciatura	: polveri epossidiche
Attacco	: testa palo e sbraccio
Regolazione attacco:	: rotazione 0-5-10-15 °
Viteria	: acciaio inox anticorrosione
Grado di Protezione	: IP66
Resistenza meccanica agli urti	: IK09
Colori	: Gray, Black, White

LED GENERATION

Parameters

Potenza	30W	40W	50W	60W	80W	100W	120W
Lition Battery	27AH	28AH	36AH	42AH	57AH	63AH	72AH
Pannelli solari(High efficiency mono)	50W	65W	70W	80W	100W	130W	140W
LED Qty	80	80	160	160	160	240	240
Flusso Luminoso	210lm/w	210lm/w	210lm/w	210lm/w	210lm/w	210lm/w	210lm/w
LED Chip	Bridgelux						
Tempo di ricarica	8-9 ore al sole						
Durata	4-5 notti						
Sensor Time	30s(modificabile)						
Waterproof	Ip65						
Materiale	corpo in alluminio pressofuso						
Work temperature	da -25 a 65						
Lifetime	≥50000hours						
Optional	Customized(controllo luce+controllo di movimento ad infrarossi+Controllo Remoto)						