


Platea Pro

Design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2019



Sistema da palo - Vano ottico corpo grande - Neutral White - ottica stradale ST1

Classe di flusso luminoso

3000K-4000K

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (stratonanostrutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodotto nell'installazione a testapalo +15°/-5° e +5°/-15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione

Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per pali $\varnothing 60/76/102/120$ mm, triplo $\varnothing 102/120$ mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra $\varnothing 46$ e $\varnothing 76$.

Dimensione (mm)

406x276

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

8.3

Montaggio

ad applique|braccio da palo|palo entrante dal fianco|a testapalo

Cablaggio

Il prodotto è collegato da cavi di rete tramite una morsettieria push in. Resistenza ai picchi di tensione della rete fino a 10KV. La perfetta tenuta stagna del prodotto, nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita dal pressacavo in ottone Nichelato idoneo per cavi \varnothing esterno max 16mm(sezione 1,5-2,5mm²).

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK08

IP66



Conformit  al D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2017 (CAM)

Configurazione di prodotto:

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 7000

Potenza totale [W]: 50.9

Efficienza luminosa [Lm/W]: 137.5

Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0

Flusso in emergenza [Lm]: /

Tensione [V]: -

Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)

Numero di vani:

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 100

Codice lampada: LED

Codice ZVEI: LED

Potenza nominale [W]: /

Flusso nominale [Lm]: /

Intensità massima [cd]: /

Numero di lampade per vano: 1

Attacco: /

Perdite del trasformatore [W]: 5.9

Temperatura colore [K]: 4000

IRC: 70


Lunghezza d'onda [Nm]: /

Angolo di apertura [°]: /


Step MacAdam: 3

Ottiche disponibili: ST0.5-ST1-ST1.2-A45

Polare



Isolux



Coefficienti di utilizzazione

